

COPUSA RESCATE S. A. DE C. V.



Tajín No.733 Col. Letrán Valle. México. D. F. C. P. 03650.

R. F. C. CRE 050420 MX6.

Tel. (55) 5605 9410 / 5605 9234.

800 - 7372283(RESCATE)

www.copusa.com.mx

ventas@copusa.com.mx

HERRAMIENTA COMBINADA CT716

Una herramienta de rescate combinada de cuerpo totalmente metálico y compacta que combina las capacidades de un cortador y un esparcidor. Es una herramienta versátil de "primero en la escena" para motores, ambulancias, camiones de rescate y vehículos de remolque de recuperación. Se puede usar para extender, cortar y abrir puertas. La herramienta hidráulica de línea doble está disponible con acoplamiento estándar o mono

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo de herramienta de aluminio sólido para soportar las severas tareas del servicio de rescate contra incendios
- Un mango giratorio permite reposicionar la herramienta con un mínimo esfuerzo
- Luces LED de alta intensidad ubicadas en el mango para mayor visibilidad
- La ubicación de los controles ofrece un control superior del operador
- Certificado por UL, compatible con NFPA 1936
- Longitud con puntas de extensión: 34,9 pulgadas (887 mm)
- Longitud sin puntas de extensión: 33,7 pulgadas (855 mm)
- Ancho: 8,7 pulgadas (221 mm)
- Altura: 10,2 pulgadas (259 mm)
- Peso (con acopladores rápidos estándar): 22,7 kg (50,1 lb)
- Peso (con monoacoplador): 50,5 lb (22,8 kg)
- Distancia máxima de extensión: 15,6 pulgadas (396 mm)



COPUSA RESCATE S. A. DE C. V.



Tajín No.733 Col. Letrán Valle. México. D. F. C. P. 03650.

R. F. C. CRE 050420 MX6.

Tel. (55) 5605 9410 / 5605 9234.

800 - 7372283(RESCATE)

www.copusa.com.mx

ventas@copusa.com.mx

- Fuerza de expansión más alta (HSF): 7830 lb (34,8 kN)
- Fuerza de separación más baja (LSF): 6460 lb (28,7 kN)
- máx. Fuerza de separación: 320 000 lb (1423,0 kN)
- Apertura del cortador: 13,8 pulgadas (351 mm)
- Clasificación del cortador: A7/B8/C7/D9/E8/F5
- Presión nominal de entrada: 10 500 (724 bar)

